



K2700 Frigo



Caractéristiques techniques

● Moteur	J2			
● Energie	Diesel			
● Type	Aspiration naturelle			
● Cylindrée (cc)	2665			
● Alésage x course (mm)	94,5 x 95			
● Puissance maximale (ps / rpm)	83 @ 4,150			
● Couple maximum (kg - m / rpm)	17,5 / 2,400			
● Alternateur	12 V, 60 A			
● Rayon de braquage (m)	4,93			
● Consommation de carburant (L / 100Km)	10,5			
● Vitesse maximale (Km / h)	120			
● Freins avant / arrière	Disques ventilés / Tambours			
● Suspensions				
● Avant	Barre de torsion, barre stabilisatrice			
● Arrière	Double étage de ressorts à lames			
● Amortisseurs	A gaz			
● Pneumatiques	K2700 4X4 SC	K2700 4X4 DC	K2700 4X2 SC	K2700 4X2 DC
● Dimension des pneus avant	195 R14 - 8PR	670 R14 - 10PR	195 R14 - 6PR	195 R14 - 6PR
● Dimension des pneus arrière	195 R14 - 8PR	670 R14 - 10PR	5.00 R12 - 8PR	145 R13 - 8PR
● Dimension des roues avant	5J*14			
● Dimension des roues arrière	5J*14	5J*14	3,5J*12	4J*13
● Poids (kg) sans cellule frigorifique	K2700 4X4 SC	K2700 4X4 DC	K2700 4X2 SC	K2700 4X2 DC
● Poids à vide	1742	1843	1634	1714
● Poids total en charge	2950	3060	2850	3130
● Charge utile	1000			
● Dimensions (mm)	K2700 4X4 SC	K2700 4X2 SC	K2700 4X4 SC	K2700 4X2 SC
● Longueur hors tout	4820	4805	4820	4805
● Largeur hors tout	1740	1740	1740	1740
● Hauteur hors tout	1970	2090	1975	1975
● Empattement	2415	2415	2415	2415
● Voie avant	1200	1200	1200	1200
● Voie arrière	1205	1190	1205	1190
● Porte-à-faux avant	1505	1505	1490	1490
● Porte-à-faux arrière	1460	1460	1340	1340
● Garde au sol	203	203	145	145
● Longueur plateau de chargement	2810	1870	2810	1870
● Largeur plateau de chargement	1630			
● Hauteur ridelles	355			

K2700 Frigo

● Compresseur	
● Modèle	Refroidissement par air
● Moteur	16V x 6,5A x 1EA
● Condensateur	
● Capacité du réfrigérant (fluide de refroidissement)	18 Kg
● Dégivrant	Dégivrage manuel avec gaz chaud

Celule Frigorifique

● Type de chambre froide	Standard, triple jeu
● Panneau extérieur	Surface aluminium
● Isolant	Mousse d'uréthane injecté sous haute pression
● Panneau intérieur	En aluminium
● Sol	Surface inoxydable
● Epaisseur (mm)	80
● Dimensions (mm)	3055 x 1570 x 1425
● Volume utile (m ³)	5
● Charge utile (kg)	1000
● Modèle de réfrigérateur	HT - 100
● Plage d'utilisation	25°C - 20°C avec climatisation (on / off)
● Capacité de congélation	18°C : 1300 K Cal / h - 15°C 1800 K cal / h

Equipements

	K2700 4X4 SC		K2700 4X4 DC		K2700 4X2 SC		K2700 4X2 DC	
	STD	DLX	STD	DLX	STD	DLX	STD	DLX
● Air conditionné	-	S	-	S	-	S	-	S
● Vitres électriques	-	S	-	S	-	S	-	S
● Verrouillage centralisé	-	S	-	S	-	S	-	S
● Auto-radio K7	S	S	S	S	S	S	S	S
● Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S
● LCD Trip	S	S	S	S	S	S	S	S
● Essuie-glaces à deux vitesses	S	S	S	S	S	S	S	S
● Projecteurs avant / arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
● Feux anti-brouillard	O	O	O	O	O	O	O	O
● Allume-cigare	S	S	S	S	S	S	S	S
● Montre digitale	S	S	S	S	S	S	S	S
● Tachymètre	S	S	S	S	S	S	S	S
● Température et jauge de combustible et eau	S	S	S	S	S	S	S	S

S : équipement de série O : équipement en option - : équipement non disponible