



# K3000S



● Moteur	
● Energie	JT Diesel
● Type	Aspiration naturelle
● Cylindrée (cc)	2956
● Alésage x course (mm)	94,5 x 95
● Puissance maximale (ps / rpm)	85 @ 4,000
● Couple maximum (kg - m / rpm)	18,5 Rgf / m / 22001
● Rayon de braquage (m)	4,93
● Alternateur	12 V, 60 A
● Ventilateur	Commandé par thermostat
● Taux de compression	228
● Filtre à air	Cyclonique, élément en papier sec
● Consommation carburant (L / 100 Km)	10,8
● Vitesse maximale (Km / h)	120
● Suspensions	
● Avant	Barre stabilisatrice (feuilles) Double étage de ressorts à lames semi-elliptiques
● Arrière	
● Amortisseurs	A gaz
● Transmission	
● Manuelle	5 rapports
● 5 <sup>ème</sup> / Marche arrière	0,871 / 3,958
● Rapport final	3,727
● Freins avant / arrière	Disques ventilés / Tambours
● Dimensions (mm)	
● Longueur hors tout	5450
● Largeur hors tout	1750
● Hauteur hors tout	2095
● Empattement	2810
● Voie avant	1260
● Voie arrière	1380
● Porte-à-faux avant	1470
● Porte-à-faux arrière	1270
● Garde au sol	158
● Longueur plateau de chargement	3400
● Largeur plateau de chargement	1650
● Hauteur ridelles	355

● Poids (kg)	
● Charge utile	1400
● Poids à vide	1970
● Poids total en charge	3590
● Pneumatiques	
● Dimension des pneus avant	650 R16-10 PR
● Dimension des pneus arrière	550 R13-8 PR
● Dimension des roues avant	5.5 J* 16WDC
● Dimension des roues arrière	4.0 J* 13WDC

Equipements	K3000S STD	K3000S DLX
● Air conditionné	-	s
● Vitres électriques	-	s
● Auto-radio K7	s	s
● Direction assistée	s	s
● LCD Trip	s	s
● Essuie-glaces à deux vitesses	s	s
● Projecteurs avant / arrière	s	s
● Feux anti-brouillard	o	o
● Allume-cigare	s	s
● Montre digitale	s	s
● Tachymètre	s	s
● Température et jauge de combustible et eau	s	s

